1. Technische Daten und Betriebsmittel

1.1 Technische Daten/Lagerbedingungen

Materialdurchmesser:	6 mm – 80 mm
Leistungsbedarf:	2 kW
Vorschubkraft:	stufenlos einstellbar
Vorschubgeschwindigkeit:	einstellbar max. 1000 mm/s
Rückfahrgeschwindigkeit:	einstellbar max. 1500 mm/s
Stangenlänge:	1100/1400 (begrenzt auf max. Spindellänge) min. Stangenlänge 400 mm (kürzere Stangenlänge auf Anfrage
Ausschublänge Schubstange:	1300 1600
Abmessungen:	siehe Aufstellpläne Punkt 3
Gewicht:	1300 mm – 500 kg 1600 mm – 600 kg ohne Verpackung und Material

Einsatzbedingungen:
- Umgebungstemperatur von +15 °C bis +40 °C
- Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 75 % (nicht kondensierend)
- Höhenlage darf 1000 m über NN nicht übersteigen.

Lagerbedingungen:
Das Lademagazin darf nur in trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von –20 °C bis +65 °C gelagert werden.

Betriebsspannung:
200-400 V / 50 Hz / 60 Hz (Standardausführung) (andere Spannungen auf Anfrage)
Nach DIN EN 60204 (VDE 0113) muss die Dauerbetriebsspannung innerhalb von 100 % ± 10 % der Netzspannung liegen. Die Frequenz muss innerhalb von 0,99 bis 1,01 der Nennfrequenz liegen.

Steuerspannung:	24 V DC
Lärmemission:	max. 48 ± 5 dBA (während des Stangenwechsels)

3. Aufstellung

3.1 Aufstellpläne

Variante A;D 1300/1600

