4

4 Technische Daten 4-3

4.1 Ausgehender Luftschall von der Maschine 4-3
4.2 Explosionsschutz 4-3
4.3 Baujahr 4-3
4.4 Gewicht 4-3
4.5 Elektrische Daten 4-3
4.6 Pneumatik 4-4
4.7 Magazin 4-4

4 Technische Daten

4.1 Ausgehender Luftschall von der Anlage

Der A-bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel ist niedriger als 75 dB(A).

4.2 Explosionsschutz

Die Anlage darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen aufgestellt oder betrieben werden.

4.3 Baujahr

Benennung	Wert
Herstelldatum	2014

4.4 Gewicht

Anlagengewicht	Wert
Anlage ohne Werkstücke und Werkzeug	1500 kg

4.5 Elektrische Daten

Das Netz für den Anschluss der Anlage oder deren Teile muss ein TN-S-Netz mit 3 Leitern (L1, L2, L3) sowie Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) sein.

Netzanschluss	3 Phasen (L1,L2,L3), Nullleiter und Schutzleiter 50/60 Hz 400 VAC mit Toleranz ± 10%
Steuerspannung	24 VDC
Leistungsaufnahme max.	7 KVA
Vorsicherung Zuleitung max.	20 A

4.6 Pneumatik

Benennung	Wert
Luftdruck min.	5,5 bar
Luftdruck max.	8 Bar
Luftverbrauch	ca. 3 m³/h

4.7 Magazin

Max. Gewicht 1500 kg

		Max. Gewichte in kg	
Magazinteller	**Anzahl Plätze**	**Pro Platz**	**Pro Ebene**
MTS 400	6	250	1500
MTS 500	4	250	1000
UPC	10	130 / 250*	1500
PC 210	12	130	1500
IST 115/148	24	40	960
IST 50/Halter 72 stehend	60	20	1200
PalletSet W	15	30	210

* Mit RCS I Kupplung: max. 130 kg Transfergewicht. Mit RCS 5 Kupplung und RCS 5 Gripperlink: max. 250 kg.